

KM300 serija



KM301

Centrala za detekciju CO sa jednom zonom

Max. 15 detektora (KMD300, KM170) po zoni; Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC, 8A/250VAC) sa mogućnošću podešavanja pragova okidanja; Površina pokrivanja od 300 - 4500m²; Direktno ispis koncentracije CO na LCD displeju, Signalizacija statusa preko LED lampica; Jednostavna instalacija, puštanje u rad i rukovanje; Napajanje 230VAC potrošnja 95W, merni opseg 0-300ppm Dimenzije 297 x 307 x 109mm Kontrolni panel za detekciju CO – 1 zona (proširivo do 2 zone)



KM302

Centrala za detekciju CO sa dve zone

Max. 15 detektora (KMD300, KM170) po zoni; Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC, 8A/250VAC) po zoni sa mogućnošću podešavanja pragova okidanja; Površina pokrivanja od 300 - 9000m²; Direktno ispis koncentracije CO na LCD displeju za svaku zonu, Signalizacija statusa preko LED lampica; Jednostavna instalacija, puštanje u rad i rukovanje; Napajanje 230VAC potrošnja 95W, merni opseg 0-300ppm Dimenzije 297 x 307 x 109mm



KM303

Centrala za detekciju CO sa tri zone

Max. 15 detektora (KMD300, KM170) po zoni; Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC, 8A/250VAC) po zoni sa mogućnošću podešavanja pragova okidanja; Površina pokrivanja od 300 - 13500m²; Direktno ispis koncentracije CO na LCD displeju za svaku zonu, Signalizacija statusa preko LED lampica; Jednostavna instalacija, puštanje u rad i rukovanje; Napajanje 230VAC potrošnja 95W, merni opseg 0-300ppm Dimenzije 420 x 336 x 118mm



KM304

Centrala za detekciju CO sa četiri zone

Max. 15 detektora (KMD300, KM170) po zoni; Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC, 8A/250VAC) po zoni sa mogućnošću podešavanja pragova okidanja; Površina pokrivanja od 300 - 18000m²; Direktno ispis koncentracije CO na LCD displeju za svaku zonu, Signalizacija statusa preko LED lampica; Jednostavna instalacija, puštanje u rad i rukovanje; Napajanje 230VAC potrošnja 95W; Merni opseg 0-300ppm Dimenzije 420 x 336 x 118mm